



2.5
TONELADAS
XZU600L

EXCEL[®]
PASIÓN EN MOVIMIENTO



Interior

- Timón abatible
- Alfombrado de vinil
- Indicador de vacío
- Asientos de banca
- Sistema de ventilación
- Limpiavidrio delantero intermitente
- Tapicería de vinil en asientos
- Una visera tapasol
- Guantero
- Manual de instrucciones
- Indicador de luces reglamentarias

Exterior

- Porta placas con luz
- Gancho de remolque adelante y atrás
- Porta llanta trasero
- Llantas tamaño: 7.00 R16 de 10 lonas frontales y 12 traseras
- Dos espejos exteriores

Medidas y Capacidades

- Largo: 4,675 mm
- Altura: 2,135 mm
- Ancho: 1,695 mm
- Distancia entre ejes: 2,525 mm
- Carga útil: 2.5 toneladas
- Capacidad para 3 pasajeros
- Velocidad máxima: 116 km/hora
- Capacidad eje trasero: 2,460 Kg.
- Capacidad eje delantero: 2,260 Kg.
- Capacidad de tanque de combustible: 21.1 gal.

Dispositivos de Seguridad

- Dos faros halógenos multireflectores semisellados
- Dos descansa cabeza
- Columna de dirección colapsible
- Parabrisas laminado
- Freno de estacionamiento mecánico
- Dos cinturones de seguridad de 3 puntos
- Frenos hidráulicos reforzados por vacío, de doble circuito

Motor y Chasis

- Sistema de inyección directa
- Cabina 100% abatible
- HINO N04C-WF
- Dirección hidráulica ajustable
- Sistema eléctrico de 24 voltios
- 2 baterías de 12V c/u
- Filtro de aire tipo snorkel
- Aspiración natural - EURO 3
- Desplazamiento 4,000 c.c.
- Tanque de combustible con prefiltro y sedimentador
- Transmisión mecánica de 5 velocidades más reversa
- Torque máximo 314 Nm/1,600 r.p.m.
- Motor turbo diésel intercooler 4cil. OHC, enfriado por agua
- Potencia máxima de 108 H.P./2,500 r.p.m.

2.5 t.
XZU600L

CAMIÓN HINO, CHASIS
CABINA, 2.5 TONELADAS

DISPONIBLES:
2.5, 3.5 corto/largo, 5, 6, 7.5
y 10 TONELADAS

Especificaciones pueden variar sin previo aviso.

